

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С КЛЮЧЕМ **AIKS AS2204**



ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ
Наименование	Переключатель с ключом
Режим работы	Повернуть влево или вправо, чтобы включить или выключить
Контакты	2 NO (нормально-открытый)
Модель	AS2204-20Y/3
Цвет	Черный

Сопротивление контактов		≤50 mΩ (миллиом)
Сопротивление изоляции		≥100 mΩ (миллиом)
Диэлектрическая прочность		2000 вольт переменного тока в течение 1 минуты
Сопротивление механическим вибрациям		Максимально амплитуда 0,75 мм при частоте 10~55 Гц
Ударопрочность		Выход из строя >500 м/с ²
Долговечность	Механическая	Сбои в работе >200 м/с ²
		Кнопка включения : 1×10 ⁷ операций
		Замок : 2.5×10 ⁶ операций
	Электрическая	Кнопка поворота : 2.5×10 ⁶ операций
		Ключ : 2.5×10 ⁶ операций
		Остальное : 1×10 ⁶ операций
Кнопка включения : 1.5×10 ⁶ операций		
Остальное : 1×10 ⁶ операций		
Температура окружающей среды		25°C ~ +70°C
Влажность		45%~85%
Степень защиты		Ip40
Крутящий момент соединительных винтов		0.8 Нм (8.16 кгс/см)

КОНТАКТЫ

Рабочее напряжение		До 600В (переменный ток)		
Рабочий ток		10 А		
Рабочее напряжение		24В	110В	220В
Максимальный ток	Переменное напряжение	-	-	60А
	Постоянное напряжение	8А	2.2А	1.1
Материал контакта		Серебро-окись кадмия (AgCdO)		